



email: biuro@metal-zbiorniki.pl
 tel: +48 600 427 656
 www.metal-zbiorniki.pl



Przeznaczenie króćców	
Oznaczenie	Przeznaczenie
	króćca
K1	Wyczystka
K2	Dopływ wody zimnej
K3	Odpływ wody ciepłej
K4	Odpowietrzenie
K5	Spustowy
K6	Wężownica WE
K7	Wężownica WY
K8	Ochrona - anoda Mg
K9	Ochrona - anoda Mg

Podgrzewacz CWU dostarczany w wersji:
1. z izolacją termiczną o grubości 90 mm wykonanej z pianki poliuretanowej miękkiej. Od zewnątrz płaszcz ze skayu z zapięciem na zamek błyskawiczny
2. bez izolacji termicznej.

Zbiorniki z wężownicą grzewczą

Typoszerzeg podgrzewaczy wody z 1 wężownicą

Ozn.	Oznaczenie	V _o [litrów]	V _{wym} [litrów]	R _{wymiany} [m ²]	D [mm]	H [mm]	K1 [DN]	K2-K3 [DN]	K4-K5 [DN]	K6-K7 [DN]	K8-K9 [DN]	h1 [mm]	h2 [mm]	h3 [mm]	h4 [mm]	h5 [mm]	h6 [mm]	h7 [mm]
1	P-CWU600/700	600	14,5	2,4	700	1786	150	1"	5/4"	3/4"	5/4"	325	1450	350	1400	500	450	1450
2	P-CWU750/790	750	16	2,6	790	1800	150	5/4"	1,5"	3/4"	5/4"	400	1525	425	1475	550	500	1525
3	P-CWU1000/900	1000	23	2,9	900	1886	200	1,5"	1,5"	5/4"	5/4"	450	1650	500	1550	600	550	1650
4	P-CWU1500/1000	1500	28	3,5	1000	2188	200	1,5"	2"	5/4"	5/4"	500	1950	550	1850	650	600	1950
5	P-CWU2150/1200	2150	63	5,0	1200	2108	400	50	65	50	2"	625	2075	675	1975	900	800	2075
6	P-CWU2500/1200	2500	73	5,9	1200	2408	400	50	65	50	2"	625	2375	675	2275	1000	900	2375
7	P-CWU3150/1400	3150	78	6,2	1400	2390	500	65	80	50	2"	675	2050	750	1950	1050	925	2050
8	P-CWU4000/1400	4000	104	8,3	1400	2890	500	65	80	50	2"	675	2550	750	2450	1050	925	2550
9	P-CWU4250/1600	4250	85	6,8	1600	2492	500	65	80	50	2"	750	2075	825	1975	1125	1000	2075
10	P-CWU5250/1600	5250	114	9,1	1600	2992	500	80	100	50	2"	750	2550	850	2450	1150	1025	2550